najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — دورة جوان **2014**

الشعبة: تقني رياضي

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة مدنية) — المدة: **04** سا و**30** د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:


الموضوع الأول

I – الميكانيك التطبيقية:


المسألة الأولى: (06.5 نقاط)

نريد دراسة رافدة ترتكز على مسندين A و B ، تتلقى حمولات كما هو موضح في الرسم الميكانيكي الشكل (1) و مقطعها العرضي مستطيل الشكل كما هو مبين في الشكل (2).

- المسند A مزدوج (مضاعف) .
- المسند B بسيط .



الشكل (1)



الشكل(2)

العمل المطلوب:

1- احسب ردود الأفعال في المسندين A و B .

2- اكتب معادلات الجهد القاطع T وعزم الانحناء M_f على طول الرافدة.

3- ارسم منحنى T و M_f .

4- استنتج $M_{f\,max}$ و T_{max} .

5- احسب الإجهاد الناظمي الأعظمي σ_{max} والإجهاد المماسي الأعظمي τ_{max} المطبقين على الرافدة.


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

المسألة الثانية : (05.5 نقاط)

يعطى الشكل الميكانيكي للجملة المثلثية في الشكل (3) حيث يرتكز على مسندين :

- المسند A مزدوج (مضاعف) .
- المسند B بسيط .



الشكل (3)

العمل المطلوب:

1-تأكد من أن النظام محدد سكونيا .

2-احسب ردود الأفعال في المسندين A وB

3-احسب الجهود الداخلية في القضبان وحدد طبيعتها معتمدا على الطريقة التحليلية مع تدوين النتائج في جدول.

4-إذا علمت أن قضبان الجملة المثلثية عبارة عن دعامة مزدوجة : استخرج من الجدول المرفق المجنب المناسب.


إذا كان القضيب الأكثر تحميلا يتأثر بجهد داخلي يقدر بـــــ : 40 KN والإجهاد المسموح به

$$\overline{\sigma} = 1600\ daN/cm^2$$

5-احسب قيمة ΔL للقضيب AE إذا علمت أن معامل المرونة الطولي $E= 2.1x10^6\ daN/cm^2$

الجـدول المرفــق

رقم المجنب	المقطع cm^2	الكتلة kg/cm^2	الأبعاد (mm)		
			b = h	t	Ys = zs
25x3	1.42	1.11	25	3	7.21
30x3	1.74	1.36	30	3	8.35
30x4	2.27	1.78	30	4	8.78
35x4	2.67	2.09	35	4	10.00
40x4	3.08	2.42	40	4	11.20
40x5	3.79	2.97	40	5	11.60



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

II – البناء:

المسألة الأولى: (04 نقاط)

لتحديد مساحة قطعة أرض معرفة برؤوسها A,B,C ذات الإحداثيات القائمة المدونة في الجدول التالي :

النقاط	X (m)	Y (m)
A	150	218
B	315	310
C	220	135

1-احسب السموت : G_{AB} , G_{AC} .

2-احسب الأطوال : L_{AB} , L_{AC} .

3-احسب مساحة قطعة الأرض بطريقة الإحداثيات القطبية .

المسألة الثانية: (04 نقاط)


الهدف من المظاهر العرضية هو تحديد حجم أعمال التجريفات وتكون ضرورية كلما تغيرت تضاريس التربة وتمثل كما هو موضح في الصفحة (4 من 9) .

العمل المطلوب:

1-أكمل ملأ جدول المظهر العرضي على الصفحة (4 من 9) .

2-يعتبر المسقط الأفقي إحدى الوثائق المكونة لملف تقني لمشروع طريق ، ما الهدف من إنجاز هذه الوثيقة ؟

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com



منسوب نقاط خط الأرض الطبيعية	.....	.....	101.00	.....	.....	.....
منسوب نقاط خط المشروع	.....	101.00	101.00	101.00	.....	.....
المسافات الجزئية بين نقاط المشروع	....	5.00		5.00	1.50	....
المسافات المتراكمة	.....	.....	0.00	.....	.....	.....

ملاحظة : ترجع هذه الوثيقة مع ورقة الإجابة .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

الموضوع الثاني

I – الميكانيك التطبيقية:

المسألة الأولى: (06.5 نقاط)

نريد دراسة رافدة معدنية محملة كما هو موضح في الشكل (1) ومقطعها العرضي مبين في الشكل (2)



الشكل (1)

العمل المطلوب:

1-احسب ردود الأفعال في المسند A .


2-اكتب معادلات الجهد القاطع T و عزم الانحناء M_f .

3-ارسم منحنيات الجهد القاطع T و عزم الانحناء M_f .

4-استنتج القيمة القصوى لكل من الجهد القاطع T و عزم الانحناء M_f .

5-احسب عزم عطالة المقطع العرضي للرافدة بالنسبة للمحور X المار بمركز ثقل المقطع .

6- تحقق من مقاومة الرافدة علما أن $\overline{\sigma} = 2800 daN/cm^2$



المقطع العرضي للرافدة

الشكل (2)

أبعاد المقطع العرضي للرافدة.

المجنب	h(mm)	b(mm)	a(mm)	e(mm)
IPE	270	135	6.6	10.2

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

المسألة الثانية: (05.5 نقاط)

نريد دراسة النظام المثلثي الممثل في الشكل الميكانيكي التالي (أنظر الشكل (3)).

المسند A بسيط.

المسند B مزدوج (مضاعف).



الشكل(3)

العمل المطلوب:

1- تأكد من أن النظام محدد سكونيا.

2- احسب ردود الأفعال في المسندين A وB مستعينا بتناظر الشكل.

3- احسب الجهود الداخلية في القضبان وحدّد طبيعتها معتمدا على الطريقة التحليلية مع تدوين النتائج في جدول.

4- احسب مساحة المقطع العرضي للقضيب(DG) علما أنه معرض لجهد ناظمي يقدر بـــ: 42.43 KN

والإجهاد المسموح به $\overline{\sigma}=1600\ daN/cm^2$

5- إذا كان القضيب (DG) عبارة عن دعامة مزدوجة (25×3) ⊥⊥ مقطعه العرضي S=2.84cm²

احسب قيمة التشوه النسبي لهذا القضيب علما أن معامل المرونة الطولي E= 2.1x10⁶ daN/cm²

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

II –البناء:

المسألة الأولى: (06 نقاط)

قررت المصالح التقنية دراسة جزء من طريق ممتد من المظهر P_1 إلى P_6 ،


يعطى مخطط التوقيع في الصفحة (7 من 9).

منسوب خط المشروع في المظهرP_1 يقدر بـــــ 112.00 m و يصعد بميل قدره 2% إلى غاية المظهر P_6.

العمل المطلوب:

1–أنجز المظهر الطولي الممتد من المظهر P_1 إلى غاية P_6 على الصفحة (9 من 9) معتمدا على مخطط التوقيع.

2–احسب المسافات الناتجة عن المظهر الوهمي إن وجد.




فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

المسألة الثانية: (02 نقاط)

تتكون الطريق عموما من عناصر عامة وأخرى ثانوية.



الشكل (1)




الشكل (2)

1- ماذا يمثل الشكل (1) وما هو دوره؟

2- ماذا يمثل الشكل (2) وماهو دور المساحة A في الطريق و متى تنجز؟

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com



مستوى المقارنة: 110.00

أرقام المظاهر العرضية	
منسوب نقاط خط الأرض الطبيعية	
منسوب نقاط خط المشروع	
المسافات الجزئية	
المسافات المتراكمة	
الأميال	
التراصف والمنحنيات	

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع بكالوريا دورة : 2014

اختبار مادة : التكنولوجيا (هندسة مدنية) الشعبة : تقني رياضي المدة : ... 04 سا30د

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

عدد الصفحات : 11

عناصر الإجابة	مجزأة	المجموع

الموضوع الأول


I – الميكانيك التطبيقية :

المسألة الأولى :

0.5x2 **1- ردود الأفعال في المسندين A و B**

$R_A = 100KN \quad R_B = 100 \ KN$

2- معادلتي T – M



0.75

- القطع **1–1**: $0 \le X \le 2$

$T1(x) = -20x + 100 \quad T1(0) = 100 \ KN \ , \ T1(2) = 60KN$

$Mf1(x) = -10\,x^2 + 100\,x \quad M1(0) = 0 \quad M1(2) = 160KN.$

0.75

- القطع **2–2**: $2 \le X \le 3$

$T2(x) = 0$

$Mf2(x) = 160KN.m$

- القطع **3–3** : $0 \le X \le 2$ الجهة اليمنى


$T3(x) = 20x - 100$

$T3(0) = -100kn \quad T3(2) = -60 \ KN$

$Mf3(x) = -10\,x^2 + 100x$

$Mf3(0) = 0 \quad Mf3(2) = 160 \ KN.m$

0.75



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


3- العزم الأعظمي :

Mfmax = 160KN.m)

Tmax = 100KN

0.25x2

4- رسم منحني T – M



0.25x3

0.25x3

5-حساب الاجهادات.

$$\sigma = \frac{M\ \max}{I} Y$$

$$I = \frac{25\times 40^3}{12} = 133333.33\ \ cm^4$$ 0.25

$$\sigma = \frac{160\times 10^4}{6666.66} = 239.99 dan/cm^2$$ 0.5

$$\tau = \frac{3}{2}\frac{T\ \max}{\Omega} = \frac{3\times 100\times 10^2}{2\times 1000} = 15 dan/cm^2$$ 0.5

∑ 06.5

المسألة الثانية :

1- النظام محدد سكونيا لأن 2n-b =3 --- 2x5-7 =3 محققة. 0.25

2- R_{Ay}= 59.50 KN - R_{By}= 10.5 KN R_{Ax}= 12 KN 0.75


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

3- حساب الجهود الداخلية لكل القضبان

العقدة B :

0.75



$$-N_{DB} - N_{BC}\cos 36.87 = 0$$


$$N_{BC}\cos 53.13 + 10.5 = 0$$

$N_{DB} = 14kn$ قوة شد

$N_{BC} = -17.5\ kn$ قوة ضغط

العقدة D :

0.75




$N_{AD} = N_{DB} = 14Kn$ قوة شد

$N_{DC} = 0$ تركيبي

العقدة A :

0.75



$$N_{AD} + N_{AC}\cos 36.87 + 12 = 0$$


$$59.5 + N_{AE} + N_{AC}\cos 53.13 = 0$$

$N_{AC} = -32.5Kn$ قوة ضغط

$N_{AE} = -40Kn$ قوة ضغط

العقدة E :

0.75



$N_{EC} = 0$ تركيبي


$-40 - N_{AE} = 0$, $N_{AE} = -40Kn$ قوة ضغط

عند الانتقال من العقدة A الي C

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

العقدة C :



$$-N_{EC} - 12 - N_{AC}\cos 36.87 + N_{BC}\cos 36.87 = 0$$
$$-N_{AC}\cos 53.13 - N_{DC} - N_{BC}\cos 53.13 - 30 = 0$$

$N_{AC} = -32.5Kn$ قوة ضغط

$N_{EC} = 0$ تركيبي

القضيب	N_{AE}	N_{AC}	N_{AD}	N_{DC}	N_{DB}	N_{BC}	N_{EC}
القيمة	40	32.5	14	0.00	14	17.5	0.00
النوع	C	C	T	تركيبي	T	C	تركيبي

0.5

4- تحديد المجنب المناسب

0.5

$$\sigma = \frac{N}{2S} \le \sigma \Rightarrow 2S \ge \frac{N}{\sigma}$$
$$S \ge \frac{40\times 100}{2\times 1600}$$
$$S \ge 1.25 cm^2$$

رقم المجنب 25x3 ومساحة مقطعه $1.42\ cm^2$

5 – حساب : ΔL

0.5

$$\Delta L = \frac{N\times L}{E\times 2S_1} = \frac{4000\times 150}{2.1X10^6\times 2x1.42} = 0.10cm$$
$$\Delta L = 1mm$$

∑ 5.5

البناء

المسالة الأولى : 1- حساب السموت

0.5

أ- G_{AB}

$$\begin{cases}\Delta X_{AB}=150>0\\ \Delta Y_{AB}=92>0\end{cases}$$

الاتجاه AB يقع في الربع الاول

$$G_{AB}=g\ ,g=Tg|\Delta x/\Delta y|=1.79$$
$$G_{AB}=67.62grad$$

ب- G_{AC}

الاتجاه AC يقع في الربع الثاني

0.5

$$\begin{cases}\Delta X_{AC}=70>0\\ \Delta Y_{AC}=-83<0\end{cases}$$

$$G_{AC}= 200-g\ ,g=Tg|\Delta x/\Delta y|=0.843\ ,g=44.60grd$$
$$G_{AC}=200-44.60=155.4grad$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

حساب الاطوال :

$L_{AB}= \sqrt{(\Delta X^2_{AB} + \Delta Y^2_{AB})}=188.92m$

$L_{AC}= \sqrt{(\Delta X^2_{AC} + \Delta Y^2_{AC})}=108.58m$

حساب مساحة القطعة بطريقة الإحداثيات القطبية :

$S=1/2(L_{AB} . L_{AC}) \sin(G_{AC} - G_{AB})$

$S=1/2(188.92 . 108.58 \sin(155.40-67.62)$

$S=10067.50m^2$

0.5

0.5


0.75

0.75

0.5

Σ4

1- المظهر العرضي



0.25x6

0.5x2

0.25x2

0.5x2

2-الهدف من إنجاز المسقط الأفقي :

- إعطاء منظر أفقي للطريق .
- إظهار مناطق الحفر و الردم .

Σ4

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الموضوع الثاني


I – الميكانيك التطبيقية :

المسألة الأولى :

1- ردود الأفعال في المسند **A**

$R_A = 48KN \quad M_A = 64.20\ KN.m$

2- معادلتي T – M



القطع 1-1: $0 \le X \le 1.4$

$T_1(x) = -10x + 48 \quad T1(0) = 48\ KN \quad T1(1.4) = 34KN$


$Mf_1(x) = -5\ x^2 + 48\ x - 64.2 \quad M1(0) = -64.20\ KN.m$

$M1(1.4) = -6.80\ KN.m$


القطع 2-2 : $1.4 \le X \le 1.8$

$T_2(x) = -10x + 33 \quad T2(1.4) = 19\ KN \quad T2(1.8) = 15KN$

$Mf_2(x) = -5\ x^2 + 33x - 43.2 \quad Mf2(1.4) = -6.8\ KN.m \quad Mf2(1.8) = 0$



القطع علي الجهة اليمني




القطع 1-1: $0 \le X \le 0.4$

$T_1(x) = 10x + 15\ , \quad T1(0) = 15\ KN \quad T1(0.4) = 19KN$

$Mf_1(x) = -5\ x^2 - 15\ x \quad Mf1(0) = 0$

$Mf1(0.4) = -6.80\ KN.m$



القطع 2-2: $0.4 \le X \le 1.8$


$T_2(x) = 10x + 30\ , \quad T2(0.4) = 34\ KN \quad T2(1.8) = 48KN$

$Mf_2(x) = -5\ x^2 - 30\ x + 6 \quad Mf2(0.4) = -6.8knm$

$Mf2(1.8) = -64.2\ KN.m$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

3- رسم منحني T – M



0.5

0.5

4- استنتاج القيم القصوى Tmax , Mmax

Mmax = 64.20KN.m

Tmax = 48KN

0.25x2

5- حساب عزم العطالة

$$I_{/X} = 2I_{1/X} + I_{2/X}$$

$$2I_{1/X} = 2\left(\frac{10.2^3 \times 135}{12} + 135 \times 10.2 \times 129.9^2\right)$$

$$2I_{1/X} = 46494900.72\,mm^4$$

$$I_{2/X} = \frac{249.6^3 \times 6.6}{12}$$

$$I_{2/X} = 8552565.96\,mm^4$$

$$I_{/X} = 46494900.72 + 8552565.96$$

$$I_{/X} = 55047466.68\,mm^4$$

1.5

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

6–التحقق من شرط مقاومة الرافدة

$$\sigma = \frac{M_{max}}{I_{/X}} Y_{max} = \frac{64.2\times10^4}{5504.74}13.5$$

$$\sigma = 1574.46\, dan/cm^2$$

1.0 اذن شرط المقاومة محقق

$$1574.46 \langle 2800$$

∑ 6.5


المسألة الثانية

1- النظام محدد سكونيا لأن 2n-b =3 --- 2x9-15 =3 محققة. 0.25

2- R_{By}= 40KN - R_{Bx}= 0 R_{Ay}= 40 KN 0.75

3- حساب الجهود الداخلية لكل القضبان

العقدة A :



0.75


$$N_{AC} + N_{AG}\cos45 + 40 = 0$$

$$N_{AG}\cos 45 = 0$$

N_{AG} =0 تركيبي

N_{AC} =- 40 kn قوة ضغط

العقدة C :




0.75

$N_{AC} = N_{CD}$= -40Kn قوة ضغط

N_{CG} =0 تركيبي

العقدة D :



0.75

$$-N_{CD} - N_{DG}\cos45 - 10 = 0$$

$$N_{DE} + N_{DG}\cos45 = 0$$

N_{DG} =42.43Kn قوة شد


N_{DE} =-30Kn قوة ضغط

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

لعقدة E :

F_2=20Kn



0.75


$N_{ED}= N_{EF}$ =-30Kn بالتناظر: قوة ضغط

$-2N_{EG}$ cos 26.56-20=0

$N_{EG}= N_{EH}$ =-11.18Kn قوة ضغط

عند الانتقال من العقدة Dالي العقدة G

العقدة G :



$- N_{CG} - N_{AG}\cos45 - N_{DG}\cos45 + N_{GE}\cos63.43 + N_{GH} = 0$

$- N_{AG}\cos45 - 20 + N_{DG}\cos45 + N_{GE}\cos26.56 = 0$

N_{GE} =-11.18Kn قوة ضغط

N_{GH} =35kn قوة شد

N_{GH}	N_{GE} = N_{EH}	N_{DG} = N_{HF}	N_{DE} = N_{EF}	N_{CD}= N_{FI}	N_{Ac}= N_{BI}	القضيب
35	11.18	42.43	30	40	40	القيمة
T	C	T	C	C	C	النوع
				N_{CG} = N_{HI}	N_{AG} = N_{BH}	القضيب
				0	0	القيمة
				تركيبي	تركيبي	النوع

0.5

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

4- حساب مساحة مقطع القضيب

$$\sigma = \frac{N}{S} \leq \sigma \Rightarrow S \geq \frac{N}{\sigma}$$

$$S \geq \frac{42.43 \times 100}{1600}$$

$$S \geq 2.65 cm^2$$

0.5

5- حساب قيمة التشوه النسبي

$$\varepsilon = \frac{N}{S \times E} = \frac{42.43 \times 10^2}{2.82 \times 2.1 \times 10^6}$$

$$\varepsilon = 7.16 \times 10^{-4}$$

0.5

∑ 5.5

المسالة الثانية

يمثل الشكل1 قنوات صرف المياه ودورها إلتقاط المياه المجمعة وتحويلها نحو البالوعة 1.0

يمثل الشكل2 أماكن التوقف دور المساحة A:مخصصة للتوقف الإضطراري 1.0


وتنجز في حالة غياب الحواشي

∑ 2

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

العلامة		عناصر الإجابة	محاور الموضوع
المجموع	مجزأة		



0.5x2	
0.25x2	
0.5	
1.25	
0.5	
0.75	
0.75	
0.75	
Σ 06	
Σ 20	

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com